

Camas Hospitalares
Hospital Beds
Camas Hospitalares



OPCIONAL:
Grades laterais
Side grids
Rejas laterales

PRÊMIO
TOP
HOSPITALAR



OPCIONAL:
Grades laterais
Side grids
Rejas laterales

Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Ltda.

Rua Brigadeiro Faria Lima 2701
Parque Industrial
Cep 16041-030 Araçatuba/SP
Fone/Fax: (18) 623.0625
E-mail: hospimetal@terra.com.br
Home Page: www.hospimetal.com.br

Hospimetal

HM 2004A



CAMAS HOSPITALARES

HM 2004 - CAMA FAWLER TRÊS MANIVELAS - Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado. / Base em tubo 50 x 30 x 2,0 mm. / Estrutura do estrado construído em longarinas de aço 3,2 mm perfilados em "U". / Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm. / Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Cardíaco, Flexão, Trendelemburg e Reverso, comandados por três manivelas escamoteáveis. / Sistema de acionamento dos movimentos em tubo Ø 35 x 1,5 mm. / Rodízios Ø 75 mm com rodagem de borracha. Paracheque de proteção. Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,68m.

HM 2004 - THREE CRANKS FAWLER BED - Injected polyurethane headboard and footboard removable. / 50 x 30 x 2.0mm rectangular tube structure. / Bedstead structure built with 3.2mm thick U - shaped steel girder. / Articuled 1.5mm thick steel sheet bedstead. / Fowler, Half-Fowler, Seat, Cardiac, Flexion, Trendelemburg and Reverse movements controlled by three retractable cranks. / Movement operating system built with Ø 35 x 1.5mm round tube. / Ø 75mm casters with rubber wheeling. / Bumper. Size: 2.00 x 0.90 x 0.68m.

HM 2004 - CAMA FAWLER TRES MANIVELAS - Cabecera y piecera removible en poliuretano inyectado. / Base en tubo rectangular 50 x 30 x 2.0mm. / Estructura de lo lecho construído en acero 3,2mm perfilado en U. / Lecho articulado en chapa de acero 1,5mm. / Movimientos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Cardíaco, Flexión, Trendelemburg y Reverso, comandados por tres manivelas escamoteables / Sistema de accionamiento de los movimientos en tubo Ø 35 x 1,5mm. / Rodeznos Ø 75mm con rodaje de goma. / Paracheque. Dimensiones: 2,00 x 0,90 x 0,68m.

HM 2004A - CAMA FAWLER ENGATE RÁPIDO - Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado. / Base em tubo 50 x 30 x 2,0 mm. / Estrutura do estrado construído em longarinas de aço 3,2 mm perfilados em "U". / Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm. / Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Cardíaco e Flexão, comandados por duas manivelas escamoteáveis, Trendelemburg e Reverso comandados por engate rápido / Sistema de acionamento dos movimentos em tubo Ø 35 x 1,5 mm. / Rodízios Ø 75mm com rodagem de borracha. / Pára-choque de proteção. Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,68m.

HM 2004A - RAPID COUPLING GEAR FAWLER BED - Injected polyurethane headboard and footboard removable. / 50 x 30 x 2.0mm rectangular tube structure. / Bedstead structure built with 3.2mm thick U - shaped steel girder. / Articulated 1,5mm thick steel sheet bedstead. / Fowler, Half-Fowler, Seat, Cardiac and Flexion movements controlled by two retractable cranks, Trendelemburg and Reverse movements controlled by rapid coupling gear. / Movement operating system built with Ø 35 x 1.5mm round tube. / Ø 75mm casters with rubber wheeling. / Bumper. Size: 2.00 x 0.90 x 0.68m.

HM 2004A - CAMA FAWLER CON ENGACHE RÁPIDO - Cabecera y piecera removible en poliuretano inyectado. / Base en tubo rectangular 50 x 30 x 2,0mm. / Estructura de lo lecho construído en acero 3,2mm perfilados en U. / Lecho articulado en chapa de acero 1,5mm. / Movimientos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Cardíaco y Flexión, comandados por dos manivelas escamoteables, Trendelemburg y Reverso comandados por enganche rápido / Sistema de accionamiento de los movimientos en tubo Ø 35 x 1,5mm. / Rodeznos Ø 75mm con rodaje de goma. / Paracheque. Dimensiones: 2.00 x 0.90 x 0.68m.